

Domaine d'application : HTA

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc Flash. Classe 2, taille 8**

**Description :**  
**Utilisation :**

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm<sup>2</sup>. IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).

**Caractéristiques :**

- Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



| Référence | Dimension     | Poids (kg) | Tension                  |                          |
|-----------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|           | Longueur (mm) |            | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC |
| CGM-2-08  | 360           | 0,61       | 17 000 V                 | 25 500 V                 |