

## RGNS

### Accessoire universel pour empêcher la nidification

#### Description :

Tous les accessoires pour empêchant la nidification Power Line Sentry présentent une forme unique en « V » inversé qui est efficace pour éliminer les brindilles que les oiseaux laissent tomber ou placent pour tenter de construire des nids, ce qui les rend particulièrement utiles pour les balbuzards pêcheurs, les aigles ou les cigognes.

La nidification dans les structures est un problème crucial. Les nids peuvent provoquer des courts-circuits entre phases, des incendies et des électrocutions des oisillons en raison de l'activité accrue des oiseaux autour du nid – et du fait que les populations d'espèces aviaires qui nichent sur les structures électriques (balbuzard pêcheur, corbeau, etc.) augmentent rapidement, l'activité de nidification devient un problème sérieux pour les régions électriques.

Les accessoires pour empêchant la nidification Power Line Sentry dissuadent efficacement la nidification et il a été prouvé qu'ils fonctionnent même lorsqu'une activité de nidification antérieure a eu lieu.

- La forme pointue en « V » dévie les brindilles et empêche la nidification, même par les balbuzards pêcheurs, les aigles et les cigognes.
- La conception extensible offre un ajustement parfait sur tous les modèles d'armement transversaux
- Une étude de recherche indépendante a démontré un taux d'efficacité de 100 %
- Options pour les structures de distribution, les structures de transmission et les interrupteurs
- Installation rapide et facile avec un feuillard ou des vis

#### Résultats d'essai :

- ASTM D-149 Rigidité diélectrique : >50kV
- ASTM D-638 Index de comparaison de cheminement (ITC) : >500V
- ASTM G-26 Test de vieillissement climatique: >1000 hrs
- UL 746c Tenue climatique: F1

#### Propriétés results:

- UL-94 ininflammabilité: V-0 / 5VA



#### Normes

Tests

Results

ASTM D-149 Dielectric Strength

>50kV

ASTM D-638 Comparative Tracking

>500V

ASTM G-26 Accelerated Weather Testing


>1000 hrs


UL 746c Outdoor Weatherability

F1

Properties

Inflammability





**Normes**  
Tests  
Results  
ASTM D-149 Dielectric Strength  
>50kV  
ASTM D-638 Comparative Tracking  
>500V  
ASTM G-26 Accelerated Weather Testing

Réf.	Dimensions			Couleur	Packaging	Tension nominale (kV)
	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)			Tension nominale
RGNS-40-EC	660.4	438.15	508	■		

**Properties**  
Results  
UL-94 Flammability  
V-0 / 5VA