

Solutions de comptage IRVE

Domaine d'application : BT

OPTIPARK Simple + 1 coffret CIBE® mono + 1 panneau de comptage

Series: Solutions de comptage IRVE

Description :

Caractéristiques :

- Armoire en aluminium 20/10ème
- Dimensions extérieures : H 1000 L 430 P 285 mm.
- Armoire 1 porte, 1 compartiment, équipement version triphasée + neutre
- Fermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts
- Arrêts de porte par bras mécanique
- Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle
- 1 panneau de comptage pour recevoir le compteur et le disjoncteur
- 4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.
- 1 Prise renforcée 3,7kVA
- Indice de protection : IP 44 - IK 10.
- Coloris : ivoire.



Couleur : Ivoire

Norme Couleur : RAL 9007

Materiel : Aluminium

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Libellé	Code Produit
OPTIPARK 3.7KVA + COF CIBE + PAN MONO	81494