

Solutions de comptage IRVE

Domaine d'application : BT

OPTIBOX 7,4kVA pour comptage IRVE sans panneau type B

Series: Solutions de comptage IRVE

Description :

Caractéristiques :

- Coffret polyester porte pleine
- Dimensions extérieures H 600 x L 400 x P 230 mm
- Fermeture de la porte par 2 batteuses 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)
- Dispositif de cadenasage
- Panneau polyester permettant de recevoir un panneau monophasé avec CCPI Type B
- 2 presse étoupes M63
- Mode de pose murale (pattes de fixation fournies)
- Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaire (compatible compteur Linky, connectique à perforation d'isolant)
- Coffret modulaire capacité 4 modules, avec interrupteur différentiel de disjoncteur
- Prise renforcée 3,7kVA
- Barrette de mise à la terre, capacité 8 départs



Couleur : Gris

Norme Couleur : RAL 7035

Materiel : Polyester teinté à masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à +40°C



Libellé

OPTIBOX 7.4KVA SANS PANNEAU TYPE B

Code Produit

81657