

Domaine d'application : BT

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm² CI 00 500 VAC

Description :
Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Dimension	Poids (kg)	Tension	
	Longueur (mm)		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
CGM-00-07	360	0,336	500 V	750 V
CGM-00-08	360	0,321	500 V	750 V
CGM-00-09	360	0,370	500 V	750 V
CGM-00-10	360	0,450	500 V	750 V
CGM-00-11	360	0,528	500 V	750 V
CGM-00-12	360	0,600	500 V	750 V