

Domaine d'application : HTA

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup> CI  
 4 36 000 VAC 54 000 VDC**

**Description :**  
**Utilisation :**

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm<sup>2</sup>. IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



**Caractéristiques :**

- Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC).
- Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup>. Classe 4 - 36 000 V AC, longueur : 410 mm
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Dimension		Poids (kg)	Tension	
	Longueur (mm)			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
CGM-4-08	410		0,8	36 000 V	54 000 V
CGM-4-09	410		0,85	36 000 V	54 000 V
CGM-4-10	410		0,9	36 000 V	54 000 V
CGM-4-11	410		0,95	36 000 V	54 000 V
CGM-4-12	410		1	36 000 V	54 000 V